

Der Frischeexperte für jeden Geschmack

Unser Verpflegungstalent kann aufgrund seines Spiralsystems bis zu 40 verschiedene Snack- und Kaltgetränkeartikel offerieren. Die Lebensmittelkühlung ermöglicht auch den Genuss von Joghurt über Sandwiches bis hin zu Mikrowellen-Mahlzeiten. Dank des optionalen Warenlifts können selbst zerbrechliche und empfindliche Produkte angeboten werden. Der einladende Schaufenstercharakter bietet den Konsumenten eine klare Übersicht über das breit gefächerte Warensortiment und weckt somit Impulskäufe.

Große, attraktive Produktauswahl

Auf 5 Etagen können bis zu 50 unterschiedliche Produkte in verschiedenen Verpackungsgrößen angeboten werden.

Attraktive Warenpräsentation

Der einladende Schaufenstercharakter bietet Konsumenten eine klare Übersicht über das breitgefächerte Warensortiment und weckt somit Impulskäufe.

Energiesparen leicht gemacht

Der Monte Carlo bietet freie Programmiermöglichkeiten der Kühlung und Beleuchtung. Damit kann unnötiger Stromverbrauch an Wochenenden oder nachts durch Anhebetemperaturen und Abschaltung der Beleuchtung vermieden werden.

Schonende Produktausgabe

Der optionale Warenlift gewährleistet den schonenden Transport empfindlicher Food- und Nonfood-Produkte.

Lebensmittelkühlung

Der Monte Carlo verfügt über eine leistungsstarke Lebensmittelkühlung, die auch das Befüllen von frischen Produkten ermöglicht.





Standard

- Schaufensterausführung aus Sicherheitsglas
- Zentralschloss mit Dreifachverriegelung
- Leicht auswechselbare Spiralen für unterschiedliche Packungsformate
- 5 Etagen mit bis zu 40 unterschiedlichen Produkten
- Elektronisch geregelte Hochleistungs-Einschubkühlung
- Behindertengerechte Gestaltung des Einwurf- und Bedienbereichs
- Lebensmittelkühlung
- Farbe außen: Weißaluminium (RAL 9006)
- Farbe innen: Signalweiß (RAL 9003)

Optionen

- Variotemp: 2 Temperaturbereiche (ca. +15°C und < +4°C)
- Warenlift
- Münzschaftgerät
- Bargeldlose Zahlungssysteme
- Lichtschranke zur Überwachung der Produktausgabe
- High-Security Variante
- Outdoor-Variante

Standortvoraussetzungen

- Mindestabstand von 5 cm zur hinteren Wand und Decke einhalten, um eine Luftzirkulation zu gewährleisten
- 2 - 3 cm seitlich Platz lassen
- Zugang zur Steckdose wegen DGUV-Prüfung erforderlich

Technische Daten

Maße (B x H x T)	990 x 1.830 x 880 mm
Gewicht	ca. 475 kg
Elektroanschluss	230 V, 50 Hz, 16 A
Leistungsaufnahme	max. 500 W
Energieeffizienzklasse	A+
Hersteller	Sielaff

Follow us!



Selecta Deutschland GmbH | Otto-Volger-Straße 15 | 65843 Sulzbach
Tel.: +49 6196 956-100 | E-Mail: info@de.selecta.com | www.selectavending.de

